



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Kleszczów, dnia 28.10.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę przyczepy T-169/2” znak ZK/8/2019.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy T-169/2 CynkoMet, rok produkcji 2019 r., z homologacją umożliwiającą rejestrację przyczepy do poruszania się po drogach publicznych.

2. DANE TECHNICZNE

a) Ładowność	6180 kg
b) Dopuszczalna masa całkowita	8250 kg
c) Masa własna (bez nadstaw)	2080 kg
d) Długość	6190 mm
e) Szerokość	2300 mm
f) Wysokość bez nadstaw	1630 mm
g) Wysokość z nadstawą	2120 mm

3. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

a) Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4020 mm
b) Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2070 / 2120 mm
c) Wysokość ścian skrzyni	500 mm
d) Powierzchnia ładunkowa	8,4 m ²
e) Pojemność ładunkowa	4,2 m ³
f) Wysokość podłogi od podłoża	1130 mm
g) Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
h) Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
i) Rozstaw kół	1700 mm
j) Rozstaw osi	2700 mm
k) Wysokość sprzęgowa dyszla – min	540 mm
l) Wysokość sprzęgowa dyszla – max	840 mm
m) Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	740 mm
n) Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
o) Zawieszenie	resory piórowe
p) Klasa ciągnika współpracującego	60 KM
q) Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
r) System wywrotu	trójstronny

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- a) Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
- b) Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
- c) Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- d) Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
- e) Linki spinające burty
- f) Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG
- g) Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160
- h) Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN

- i) Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłożnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm
- j) Postojowy hamulec ręczny z korbą
- k) Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

5. INSTALACJE

- a) Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
- b) Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
- c) Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
- d) Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
- e) Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
- f) Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
- g) Tylnie wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

6. UKŁAD JEZDNY

- a) Nowe koła 11,5/80-15,3
- b) Osie firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
- c) Resory piórowe

7. POZOSTAŁE ELEMENT

- a) Dwa klipy do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- b) Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa=138kN (~14T)
- c) Zaczep do drugiej przyczepy
- d) Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

8. WYPOSAŻENIE DODATKOWE MASZINY

- a) Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo
- b) Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm
- c) Koło zapasowe 11.5/80-15.3
- d) Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

- 9. Gwarancja 12 m-cy na przyczepę, liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja 3 lata na powłoki ocynkowane ogniowo.

- 10. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.12.2019 r.

Kryteria wyboru oferty cenowej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia o znaczeniu 100%

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty.

Zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą poprawi oczywiste lub nieistotne omyłki, jeśli takie znajdują się w ofercie.

Miejsce i termin składania ofert cenowych


Oferty proszę przekazać do dnia 05.11.2019 r.

- 1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zkkleszczow.pl
- 2) osobiście w siedzibie Spółki, Kleszczów ul. Główna 41
- 3) drogą listowną na ww. adres.

Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów wypełnionych i podpisanych własnoręcznie.

W razie pytań lub wątpliwości informacji udziela: p. Artur Szczepanik, p. Bruno Siemieniuk tel. 44/731-32-23

Niniejsze zaproszenie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Jasnos

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Bruno Siemieniuk