



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Kleszczów, dnia 23.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje.

Otwarcie ofert na: „Dostawa kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarek tylna-bocznych” znak ZK/PN/3/2020 odbyło się w dniu 23.06.2020 o godz. 13:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Część 1 – 91.339,80 zł/brutto.

Część 2 – 49.323,00 zł/brutto.

Oferty złożyli dla Części 1:

Nazwa i adres Wykonawcy		„Rolmex-Misiuda” Sp. J. Ul. Ściegiennego 264C, 25-116 Kielce	P.H.U.P. „Agros- Wrońscy” Sp. z o.o. ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie
K1	Wartość łączna zamówienia brutto w zł	100.491,00	109.470,00
K2	Maksymalny zasięg boczny od osi ciągnika (podać w zakresie 4,50m do 5,50m)	5,2 m	4,9 m
K3	Noże robocze szeklowe (typ YI) minimum 40szt. (podać ilość)	72 szt.	48
K4	Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (podać średnicę)	60 mm	45 mm
K5	Ciężar maszyny wraz z głowicą nie większy niż 1200kg (podać ciężar)	1130 kg	1165 kg
K6	Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 120mm (podać średnicę)	133 mm	140 mm
K7	Typ łożysk na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe, baryłkowe, skośne, uchylne	TAK	DWURZĘDOWE BARYŁKOWE
K8	Moc na wale roboczym nie mniej niż 45 KM i nie większa niż moc pompy (podać moc w KM)	52 KM	45 KM
K9	Moc na głównej sekcji hydraulicznej nie mniej niż 50 KM (podać moc w KM)	57 KM	50 KM
K10	Centralne (symetryczne) i asymetryczne mocowanie głowicy	TAK	CENTRALNE
K11	Chłodnica z proporcjonalną regulacją obrotów, zależnymi od temperatury	TAK	TAK
K12	Zbiornik oleju: spawany z ramą, z pomiarem temperatury i licznikiem godzin pracy	TAK	TAK
K13	Głowica z klapą, sterowaną z Joysticka (dodatkowy układ hydrauliczny dedykowany dla bezstopniowego sterowania kłapy z Joysticka)	TAK	TAK
K14	Pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika maksymalnie wys. 2,7m i szer. 2,2m	Wys. 2,6 Szer 2,1 m	3,43X2,2 m 2,93X2,2 m
K15	Podwójny płaszcz blachy obudowy głównej (wewnętrzna wkładka z blachy HARDOX lub stal trudno ścieralna wysoko manganowa)	TAK	TAK
K16	Ochrona rolki kopiującej: chroniona smarowniczką systemu smarowania rolki, listwa czyszcząca rolę kopiującą i wymienna płoza z regulowaną wysokością	TAK	TAK
K17	Systemy zabezpieczeń:		

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN

	a) zabezpieczenie podstawowe maszyny (automatyczny najazdowy bezpiecznik mechaniczny)	NIE	TAK
	b) zabezpieczenie przy najechaniu na przeszkodę z obrotem ramienia minimum 90st. (hydrauliczno-pneumatyczne)	TAK	HYDRAULICZNE 116 szt.
	c) zabezpieczenie wału roboczego przez automatyczny system umożliwiający płynne pokonywanie nierówności w zakresie co najmniej +/- 15cm (tzw. funkcja „pływającego” ramienia głównego)	TAK	TAK
K18	Gwarancja (min 24 m-ce do max 60 m-cy)	36 m-cy	24 m-ce
K19	Termin dostawy (nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych)	35 dni	60 dni

Oferty złożyli dla Części 2:

Nazwa i adres Wykonawcy		„Rolmex-Misiuda” Sp. J. Ul. Ściegiennego 264C, 25-116 Kielce	P.H.U.P. „Agros- Wrońscy” Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie
K1	Wartość zamówienia brutto w zł	57.318,00	59.040,00
K2	Maksymalny zasięg boczny od osi ciągnika (minimum 2,30m)	2,6 m	2,50 m
K3	Noże szeklowe (typ YI) minimum 40szt. (podać ilość noży)	90 szt	14 BIJAKÓW
K4	Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (podać średnicę czopów / wew.śr. łożyska)	60 mm	45 mm
K5	Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 140mm (podać średnicę)	193 mm	120 mm
K6	Rolka kopiująca z piastą łożyskową. Piasta z zespołem co najmniej 2 łożysk (na każdej stronie).	TAK	TAK
K7	Typ łożysk na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe, baryłkowe, skośne, uchylne	TAK	SAMONASTAWNE
K8	Przekładnia zewnętrzna, co najmniej 50KM, z wolnym kołem (podać moc)	62 KM	50 KM
K9	Wał przegubowo-teleskopowy do profesjonalnego użytkowania -szerokokątny obustronnie.	TAK	TAK
K10	Uchylna tylna kłapa rewizyjna, umożliwiająca łatwy dostęp do noży	TAK	TAK
K11	Ochrona rolki kopiującej: chroniona smarownicza systemu smarowania rolki, listwa czyszcząca rolkę kopiującą i wymienna płoza z regulowaną wysokością	TAK	TAK
K12	Podwójny płaszcz blachy obudowy głównej (wewnętrzna wkładka z blachy HARDOX lub stal trudno ścieralna wysoko manganowa)	TAK	TAK
K13	Systemy zabezpieczeń:		
	a) zabezpieczenie podstawowe maszyny (automatyczny najazdowy bezpiecznik mechaniczny)	TAK	PODWÓJNY PRZEGUB
	b) zabezpieczenia ramienia (pantografu) i głowicy roboczej przy najechaniu na przeszkodę		HYDRAULICZNE
	- oba sprężynowe	NIE	
	- mieszane: sprężynowe i pneumatyczne lub hydro-pneumatyczne	NIE	
	- pneumatyczne lub hydro-pneumatyczne	TAK	
K14	Gwarancja (min 24 m-ce do max 60 m-cy)	36 m-cy	24
K15	Termin dostawy (nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych)	35 dni	60

Warunki płatności dla obu części – termin zapłaty rachunku/faktury VAT wskazany przez Zamawiającego tj. 14 dni


inż. Bruno Siemieniuk