



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Oznaczenie sprawy: ZK/PN/5/2020

Kleszczów, dnia 16.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wraz z doposażeniem, do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń”

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyborze oferty, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

GAMON TRUCKS Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik za cenę ofertową brutto 1.685.100,00 zł

Uzasadnienie wyboru: wyboru dokonano w oparciu o warunki i kryteria zawarte w SIWZ.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert	GAMON TRUCKS Sp. z o.o. ul. Sosnowa 5 44-203 Rybnik Liczba punktów w kryterium
I. CENA BRUTTO OFERTY	50
II. ZABUDOWA - ZBIORNIK	
1) Całkowita objętość zbiornika zasadniczego (walczaka) (od 6500L do 8500L) podać w litrach	4
2) Opróżnianie komory szlamu:	
a) Wygarnianie łożkiem pneumatycznym	0
b) Wygarnianie łożkiem mechanicznym (połączonym ciągnami z dennicą) z ruchomą kłapą kontrolną	1
c) Ciśnieniowe dysze czyszczące wewnątrz zbiornika podczas zrzutu osadu	1
III. ZABUDOWA - LINIA SSANIA I LINIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA	
1) Zasięg pracy wsięgnika ssawnego mierzony od osi obrotu (min. 3000 mm)	3
2) Kołowrót i wsięgnik zespolony jako jeden zespół (obrót realizowany wspólną platformą)	2
3) Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego	0
4) Przegubowe ramię wsięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie) o udźwigu co najmniej 400 kg	1
5) DN wewn. węża ssawnego gumowego, zbrojonego (od DN100 do DN125)	0,5
6) Pompa ssąca typu łopatkowego, chłodzona cieczą i automatycznie smarowana	1
7) Wydajność pompy ssącej dla pracy ciągłej przy 400mbar (minimum 850 m³/h)	3
8) Wskaźnik pompy wysokociśnieniowej jako iloczyn: Maksymalna nominalna wydajność x ciśnienie przy "maksymalnej nominalnej wydajności" (minimum: 200 l/min x 160 bar =32 000)	2
9) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia pompy wodnej oraz automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody	0,25
10) Kołowrót ciśnieniowy główny (ze zmianą pozycji o kąt min 180 st.) na wychylnym ramieniu o długości minimum 1200mm, na stronę kierowcy	1
11) Pneumatyczne opróżnianie całego układu przepływu wodnego z resztek wody	0,5

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN

IV. ZABUDOWA - ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE	
1) Walczak oraz wszystkie elementy systemu opróżniania (np. tłok wygarniający,) wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej klasy	3
2) W przypadku stali korodującej - wewnątrz zbiornika walczaka pokryte odporną na ścieranie i na agresywne środowisko poliuretanową farbą antykorozyjną	0
3) Wszystkie zamontowane szafki, szafki sterownicze, pojemnik na odpady, obudowy, skrzynki, półki, ciągną, kraty osłaniające, koryto zrzutowe wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej klasy	1,5
4) Główne elementy kołowrotów ciśnieniowych i linii ssania (szpule) oraz wysięgnik - wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej	2
5) Tłumik i separator wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej	0,75
6) Rama pomocnicza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości (minimum klasy S355), cynkowana ogniowo i malowana proszkowo	0
V. PODWOZIE	
1) Moc silnika (min. 250 KM)	2
2) Rama dwu-osiowa z naciskiem na osie: przednia 9t, tylna 13t.	2
3) Fabryczna przystawka odbioru mocy typ NMV	1,5
4) Płynna regulacja obrotów silnika z pilota)	1
5) Przyciemniane szyby: przednia i drzwi. Przednia szyba ze szkła zespolonego i grzana elektrycznie	0,5
VI. GWARANCJA / SERWIS / DOKUMENTACJA/ INNE	
1) Długość gwarancji na zabudowę wraz z wliczonymi zalecanymi przez producenta bezpłatnymi okresowymi przeglądami serwisowymi (z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych) (min 24 m-ce i max 48 m-cy)	3
2) Maski z podawaniem świeżego powietrza lub aparatura tlenowa dla operatora pracującego w kanale (dedykowane miejsce w szafce)	0,25
3) Czas dostawy od dnia podpisania umowy do dostawy do siedziby Zamawiającego (nie dłużej niż 12 m-cy).	5
4) Listwa z wyprowadzonymi smarowniczkami dla punktów wymagających smarowania podwozia i elementów zabudowy (np. rygle, układy pędne, kompresor, koła pasowe ...)	1,5
Suma punktów	94,25

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp.

CZŁONEK ZARZĄDU

 inż. Bruno Siemieniuk