



Zakład Komunalny  
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2020

Kleszczów, dnia 08.07.2020 r.

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

#### „Dostawę kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarek tylnobocznych”

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyborze oferty, za najkorzystniejszą uznano ofertę dla Części nr 1 oraz Części nr 2 złożoną przez:

„Rolmex-Misiuda” Sp. J. Ul. Ściegiennego 264C, 25-116 Kielce cena ofertowa brutto

Część nr 1 – 100.491,00 zł

Część nr 2 – 57.318,00 zł

Uzasadnienie wyboru: wyboru dokonano w oparciu o warunki i kryteria zawarte w SIWZ.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu.

#### Część nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy		„Rolmex-Misiuda” Sp. J. Ul. Ściegiennego 264C, 25- 116 Kielce	P.H.U.P. „Agros- Wrońscy” Sp. z o.o. ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie
		Liczba punktów w kryterium	
K1	Wartość łączna zamówienia brutto w zł	30	27,54
K2	Maksymalny zasięg boczny od osi ciągnika (podać w zakresie 4,50m do 5,50m)	2,1	1,2
K3	Noże robocze szeklowe ( typ Y1 ) minimum 40szt. (podać ilość)	2	0,5
K4	Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (podać średnicę)	8	0
K5	Ciężar maszyny wraz z głowicą nie większy niż 1200kg (podać ciężar)	2	1
K6	Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 120mm (podać średnicę)	1,3	2
K7	Typ łożysk na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe, baryłkowe, skośne, uchylne	5	0
K8	Moc na wale roboczym nie mniej niż 45 KM i nie większa niż moc pompy (podać moc w KM)	3	3
K9	Moc na głównej sekcji hydraulicznej nie mniej niż 50 KM (podać moc w KM)	3	0
K10	Centralne (symetryczne) i asymetryczne mocowanie głowicy	5	0
K11	Chłodnica z proporcjonalną regulacją obrotów, zależnymi od temperatury	2	2
K12	Zbiornik oleju: spawany z ramą, z pomiarem temperatury i licznikiem godzin pracy	2	2
K13	Głowica z klapą, sterowaną z Joysticka (dodatkowy układ hydrauliczny dedykowany dla bezstopniowego sterowania kłapy z Joysticka)	2	2
K14	Pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika maksymalnie wys. 2,7m i szer. 2,2m	3	0
K15	Podwójny płaszcz blachy obudowy głównej (wewnętrzna wkładka z blachy HARDOX lub stal trudno ścieralna wysoko manganowa)	3	3
K16	Ochrona rolki kopiującej: chroniona smarowniczką systemu smarowania rolki, listwa czyszcząca rolę kopiującą i wymienna płoza z regulowaną wysokością	2	2
K17	Systemy zabezpieczeń:		
	a) zabezpieczenie podstawowe maszyny (automatyczny najazdowy bezpiecznik mechaniczny)	0	2

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,  
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN


	b) zabezpieczenie przy najechaniu na przeszkodę z obrotem ramienia minimum 90st. (hydrauliczno-pneumatyczne)	3	0
	c) zabezpieczenie wału roboczego przez automatyczny system umożliwiający płynne pokonywanie nierówności w zakresie co najmniej +/- 15cm (tzw. funkcja „plywającego” ramienia głównego)	3	3
K18	Gwarancja (min 24 m-ce do max 60 m-cy)	3	0
K19	Termin dostawy (nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych)	5	0
<b>Suma punktów</b>		<b>89,40</b>	<b>51,24</b>

#### Część nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy		„Rolmex-Misiuda” Sp. J. Ul. Ściegiennego 264C, 25- 116 Kielce	P.H.U.P. „Agros- Wrońscy” Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie
		Liczba punktów w kryterium	
K1	Wartość zamówienia brutto w zł	30	29,13
K2	Maksymalny zasięg boczny od osi ciągnika (minimum 2,30m)	8	5,33
K3	Noże szklowe ( typ YI) minimum 40szt. (podać ilość noży)	5	0
K4	Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (podać średnicę czopów / wew.śr. łożyska)	8	0
K5	Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 140mm (podać średnicę)	2	0
K6	Rolka kopiująca z piastą łożyskową. Piasta z zespołem co najmniej 2 łożysk (na każdej stronie).	5	5
K7	Typ łożysk na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe, baryłkowe, skośne, uchylne	5	0
K8	Przekładnia zewnętrzna, co najmniej 50KM, z wolnym kołem (podać moc)	3	0
K9	Wał przegubowo-teleskopowy do profesjonalnego użytkowania -szerokokątny obustronnie.	4	4
K10	Uchylna tylna kłapa rewizyjna, umożliwiająca łatwy dostęp do noży	3	3
K11	Ochrona rolki kopiującej: chroniona smarowniczką systemu smarowania rolki, listwa czyszcząca rolkę kopiującą i wymienna płoza z regulowaną wysokością	3	3
K12	Podwójny płaszcz blachy obudowy głównej (wewnętrzna wkładka z blachy HARDOX lub stal trudno ścieralna wysoko manganowa)	3	3
K13	Systemy zabezpieczeń:		
	a) zabezpieczenie podstawowe maszyny (automatyczny najazdowy bezpiecznik mechaniczny)	2	2
	b) zabezpieczenia ramienia (pantografu) i głowicy roboczej przy najechaniu na przeszkodę		
	- oba sprężynowe	0	0
	- mieszane: sprężynowe i pneumatyczne lub hydro-pneumatyczne	0	0
	- pneumatyczne lub hydro-pneumatyczne	3	0
K14	Gwarancja (min 24 m-ce do max 60 m-cy)	3	0
K15	Termin dostawy (nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych)	5	0
<b>Suma punktów</b>		<b>92</b>	<b>54,46</b>

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  
Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.  
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZŁONEK ZARZĄDU

  
inż. Bruno Siemieniuk

#### Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. [www.zk.bip.kleszczo.pl](http://www.zk.bip.kleszczo.pl)
4. a/a