



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Kleszczów, dnia 08.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje.

Otwarcie ofert na: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wraz z doposażeniem, do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń” znak ZK/PN/5/2020 odbyło się w dniu 08.09.2020 o godz. 12:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.619.069,91 zł/brutto.


Nazwa i adres Wykonawcy	GAMON TRUCKS Sp. z o.o. ul. Sosnowa 5 44-203 Rybnik
I. CENA BRUTTO OFERTY	1.685.100,00 zł
II. ZABUDOWA - ZBIORNIK	
1) Całkowita objętość zbiornika zasadniczego (walcza) (od 6500L do 8500L) podać w litrach	8500l
2) Opróżnianie komory szlamu:	
a) Wygarnianie tłokiem pneumatycznym	Nie
b) Wygarnianie tłokiem mechanicznym (połączonym ciągnami z dennicą) z ruchomą klapą kontrolną	Tak
c) Ciśnieniowe dysze czyszczące wnętrze zbiornika podczas zrzutu osadu	Tak
III. ZABUDOWA - LINIA SSANIA I LINIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA	
1) Zasięg pracy wyciągnika ssawnego mierzony od osi obrotu (min. 3000 mm)	4781mm
2) Kołowrót i wyciągnik zespolony jako jeden zespół (obrót realizowany wspólną platformą)	Tak
3) Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego	Nie
4) Przegubowe ramię wyciągnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie) o udźwigu co najmniej 400 kg	Tak
5) DN wewn. węża ssawnego gumowego, zbrojonego (od DN100 do DN125)	DN125
6) Pompa ssąca typu łopatkowego, chłodzona cieczą i automatycznie smarowana	Tak
7) Wydajność pompy ssącej dla pracy ciągłej przy 400mbar (minimum 850 m³/h)	Tak
8) Wskaźnik pompy wysokociśnieniowej jako iloczyn: Maksymalna nominalna wydajność x ciśnienie przy "maksymalnej nominalnej wydajności" (minimum: 200 l/min x 160 bar =32 000)	333x170=56610
9) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia pompy wodnej oraz automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody	Tak
10) Kołowrót ciśnieniowy główny (ze zmianą pozycji o kąt min 180 st.) na wychylnym ramieniu o długości minimum 1200mm, na stronę kierowcy	Tak

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN

11) Pneumatyczne opróżnianie całego układu przepływu wodnego z resztek wody	Tak
IV. ZABUDOWA - ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE	
1) Walczak oraz wszystkie elementy systemu opróżniania (np. tłok wygarniający,) wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej klasy	gat. 1.440I AISI-316
2) W przypadku stali korodującej - wewnątrz zbiornika walczaka pokryte odporną na ścieranie i na agresywne środowisko poliuretanową farbą antykorozyjną	Nie
3) Wszystkie zamontowane szafki, szafki sterownicze, pojemnik na odpady, obudowy, skrzynki, półki, ciągną, kraty osłaniające, koryto zrzutowe wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej klasy	gat. 1.440I AISI-316
4) Główne elementy kołowrotów ciśnieniowych i linii ssania (szpule) oraz wysięgnik - wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej	gat. 1.440I AISI-316
5) Tłumik i separator wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej	gat. 1.440I AISI-316
6) Rama pomocnicza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości (minimum klasy S355), cynkowana ogniowo i malowana proszkowo	Nie
V. PODWOZIE	
1) Moc silnika (min. 250 KM)	428 KM
2) Rama dwu-osiowa z naciskiem na osie: przednia 9t, tylna 13t.	Tak
3) Fabryczna przystawka odbioru mocy typ NMV	Tak
4) Płynna regulacja obrotów silnika z pilota)	Tak
5) Przyciemniane szyby: przednia i drzwi. Przednia szyba ze szkła zespolonego i grzana elektrycznie	Tak
VI. GWARANCJA / SERWIS / DOKUMENTACJA/ INNE	
1) Długość gwarancji na zabudowę wraz z wliczonymi zalecanymi przez producenta bezpłatnymi okresowymi przeglądami serwisowymi (z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych) (min 24 m-ce i max 48 m-cy)	48
2) Maski z podawaniem świeżego powietrza lub aparatura tlenowa dla operatora pracującego w kanale (dedykowane miejsce w szafce)	Tak
3) Czas dostawy od dnia podpisania umowy do dostawy do siedziby Zamawiającego (nie dłużej niż 12 m-cy).	7 miesięcy
4) Listwa z wyprowadzonymi smarowniczkami dla punktów wymagających smarowania podwozia i elementów zabudowy (np. rygle, układy pędne, kompresor, koła pasowe ...)	Tak

Warunki płatności – termin zapłaty rachunku/faktury VAT wskazany przez Zamawiającego tj. 30 dni

CZŁONEK ZARZĄDU

 inż. Bruno Ciemiński